

Täispuhutava alusrõnga kasutusjuhend

Ar nr: 18150, -040, -043, -045, 050 ja 18160, -040, -043, -045, -050 ja 18250 042 **Kasutusotstarve**

Ristluu piirkonnas surve lühiajaliseks vähendamiseks.

Näidustus: Alusrõngaid saavad kasutada naised, kellele on tehtud lahklihalõige või pärast pärasoole operatsiooni patsiendid, kes end lisaks liigutavad ning järelikult ise survet vähenevad.

Vastunäidustus: Alusrõngast ei tohiks kasutada pikaajaliselt, sest see võib põhjustada paikse turse teket.

Enne kasutamist

Enne igat kasutuskorda tuleb optiliselt kontrollida, kas alusrõngas on kahjustusteta ja ventiil on kindlalt suletud.

Kasutus

Alusrõngas pumbatakse täis pumba abil. Selleks keeratakse ventiili vastupäeva umbes ühe täisringi võrra ning pumbatakse. Alusrõngas on õigesti täidetud, kui mõlema peopesaga vajutades alusrõnga pealmine külg vastu alumist külge puutub. Ventiil suletakse päripäeva keeramise teel. Alusrõngast peaks kasutama vaid koos kattega.

Patsient paigutatakse alusrõnga keskele, nii et ventiil on ees, patsiendi jalgade/reite vahel.

Alusrõnga puhastus/hooldus

Alusrõngas ei tohi kokku puutuda rasva, õli või salvidega. Alusrõngast saab pesta seebi ja leige veega. Ärge kastke alusrõngast vedelikesse. Kuivatamiseks ei tohi alusrõngast asetada päikese kätte või küttekehade lähedusse.

Ohutusteave

- Kasutusaeg on 3 aastat.
- Alusrõngaid saab kasutada temperatuurivahemikus 10 - 60°C.
- Maksimaalne kandevõime on 100kg.

Alusrõngas sisaldab looduslikku kummilateksit, mis võib tundlikel inimestel teatavatel juhtudel esile kutsuda allergilisi reaktsioone.

Hooldus:

Alusrõngad ei vaja erihooldust.

Üks kord kuus tuleb alusrõngast kontrollida kahjustuste/pudeduse suhtes.

Garantii

Vastavalt seaduslikele garantiinõuetele. Garantii alla ei kuulu: Kahjustused mitteotstarbeka kasutuse, normaalse kulumise ja amortisatsiooni puhul, samuti puuduste puhul, mis mõjutavad alusrõnga väärtust või kasutuskõlblikkust vaid tühisel määral.

Garantii on välistatud, kui alusrõngale on tehtud väärad ja volitusteta muudatused.

Alusrõnga muudatusi võivad teha ja originaalasendusosi kasutades vaid väljakoolitatud töötajad.

Me jätame endale õiguse teha muudatusi, mille eesmärgiks on tehniline parendamine.

Art nr: 18150, -040, -043, -045, 050 ja 18160, -040, -043, -045, -050 ja 18250 042 **Kasutusotstarve**

Ristluu piirkonnas surve lühiajaliseks vähendamiseks.

Näidustus: Alusrõngaid saavad kasutada naised, kellele on tehtud lahklihalõige või pärast pärasoole operatsiooni patsiendid, kes end lisaks liigutavad ning järelikult ise survet vähenevad.

Vastunäidustus: Alusrõngast ei tohiks kasutada pikaajaliselt, sest see võib põhjustada paikse turse teket.

Enne kasutamist

Enne igat kasutuskorda tuleb optiliselt kontrollida, kas alusrõngas on kahjustusteta ja ventiil on kindlalt suletud.

Kasutus

Alusrõngas pumbatakse täis pumba abil. Selleks keeratakse ventiili vastupäeva umbes ühe täisringi võrra ning pumbatakse. Alusrõngas on õigesti täidetud, kui mõlema peopesaga vajutades alusrõnga pealmine külg vastu alumist külge puutub. Ventiil suletakse päripäeva keeramise teel. Alusrõngast peaks kasutama vaid koos kattega.

Patsient paigutatakse alusrõnga keskele, nii et ventiil on ees, patsiendi jalgade/reite vahel.

Alusrõnga puhastus/hooldus

Alusrõngas ei tohi kokku puutuda rasva, õli või salvidega. Alusrõngast saab pesta seebi ja leige veega. Ärge kastke alusrõngast vedelikesse. Kuivatamiseks ei tohi alusrõngast asetada päikese kätte või küttekehade lähedusse.

Ohutusteave

- Kasutusaeg on 3 aastat.
- Alusrõngaid saab kasutada temperatuurivahemikus 10 - 60°C.
- Maksimaalne kandevõime on 100kg.

Alusrõngas sisaldab looduslikku kummilateksit, mis võib tundlikel inimestel teatavatel juhtudel esile kutsuda allergilisi reaktsioone.

Hooldus:

Alusrõngad ei vaja erihooldust.

Üks kord kuus tuleb alusrõngast kontrollida kahjustuste/pudeduse suhtes.

Garantii

Vastavalt seaduslikele garantiinõuetele. Garantii alla ei kuulu: Kahjustused mitteotstarbeka kasutuse, normaalse kulumise ja amortisatsiooni puhul, samuti puuduste puhul, mis mõjutavad alusrõnga väärtust või kasutuskõlblikkust vaid tühisel määral.

Garantii on välistatud, kui alusrõngale on tehtud väärad ja volitusteta muudatused.

Alusrõnga muudatusi võivad teha ja originaalasendusosi kasutades vaid väljakoolitatud töötajad.

Me jätame endale õiguse teha muudatusi, mille eesmärgiks on tehniline parendamine.