

Imikukaal HOME



Mõõtühikute ümberseadistamine:

Kaalul saab kasutada kahte mõõtühikut - kilod või naelad.

1. Väljalülitatud kaalulülitit ca. 5 sekundit all hoida.
2. Lühiajalise lülitile vajutamisega saate vahetada kilo või naela tingmärke.
3. Lülitit ca. 5 sekundit all hoides salvestate valitud mõõtühiku.

Kaalumine:

1 kord lülitile vajutades ilmub displeile kontrollnäit 88888, seejärel 0,00. Kaal on nüüd kaalumiseks valmis.

NB! Sellel kaalul on niinimetatud "weight lock" funktsioon, mis aktiveerub raskuse 2 kilo puhul. Kaal fikseerib näidu iga 10 sekundi järel.

Kaalu näidu nullimine:

Asetage raskus (näiteks beebivaagen) kaalule ja vajutage lülitile. Kaalu näit läheb nulli.

Väljalülitamine:

Kui displeil on näit 0,00 saate kaalu lülitile vajutades välja lülitada. Kui kaal jääb välja lülitamata, lülitub ta ise automaatselt 2 minuti möödudes välja.

Negatiivne kaalunäit:

Kui te soovite raskuse negatiivset näitu, nullige kaal ja võtke raskus kaalult. Kaal näitab nüüd sama kaalu negatiivselt.

Kalibreerimine:

Kui kaaluvihiga tehakse kindlaks, et kaalu näit ei ühti kontrollvihi raskusega, on võimalik kaalu kohapeal reguleerida.

1. Asetage kaal horisontaalsele pinnale.
2. Lülitage kaal (ilma raskuseta) sisse.
3. Oodake ära näit 0,00.
4. Hoidke lülitit ca. 5 sekundit all, kuni displeile ilmub näit "C 0"
5. Oodake ära näit "C100"
6. Asetage 20 kg raskune kaaluvihit kaalule ja vajutage lülitile. Oodake näitu "100"
8. Vajutades veelkord lülitile on kaal kalibreeritud ja töökorras.

Ekraanile ilmuvad tingmärgid:

Æ Æ Æ Æ Æ Kaalule asetatud raskus ületab maksimaalraskuse (20 kg)
_ _ _ _ _ Kaalule asetatud raskus on liiga väike
Lo Vahetage patareid!

Kaalu mõõtmed: 26,5x28,5cm

Puhastamine:

Kasutage puhastamiseks niisket rätikut. Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid!

NB! Ärge asetage kaalu elektromagnetiliste lainete (näit. raadio) lähedusse, see võib põhjustada kaalumisvigu.